

4+2-Port Giga PoE Switch

PoES-0472GC+2G



- 4x1Gbps PoE порти
- 2x1Gbps порти
- Всі порти працюють як Downlink / Uplink
- 72 Вт (в середньому 18 Вт, макс. 30 Вт на канал)
- Зовнішнє джерело живлення
- Протяжність лінії: До 100 метрів
- Вбудований захист від перенапруги
- Незалежний режим відеоспостереження для кожного порту
- Вбудований QoS (при перевантаженні мережі перші порти отримують пріоритет)

Технічні характеристики

Модель	PoES-0472G+2G	
Інтерфейс	Порти downlink	4 x 10/100/1000Mbps
	Порти uplink	2 x 10/100/1000Mbps
	Порти SFP	Hi
PoE	Порти PoE	4 (Downlink Ports)
	Стандарт PoE	IEEE802.3af/at PoE
	Загальна потужність PoE	72 Вт
	Середня потужність на канал	18 Вт
	Максимальна потужність на канал	30 Вт
Обробка даних	Пропускна здатність магстралі	12Gbps
	Розмір буфера	2Mb
	Таблиця MAC-адрес	2K
	VLAN	Hi
Мережеві технології	EIA/TIA-568	100Ω STP (Макс. 100м)
	10BASE-T	UTP Category 3, 4, 5 Cable (Макс. 100м)
	100BASE-TX	UTP Category 5, 5e Cable (Макс. 100м)
	1000BASE-T	UTP Category 5e, 6, 7 Cable (Макс. 100м)
Додатково	Режим відеоспостереження	Вибір режиму для кожного порту за допомогою DIP-перемикача
	Захист від перенапруги	Вбудований
	Настінний кронштейн	Опціонально
	Кронштейн для стійки	Hi
	K-Slot (захист від крадіжки)	Так
Живлення	Індикатор стану PoE	Hi
	Блок живлення	54 В/2.2А
Інше	Енергоспоживання	PoE Увімкн.: 65 Вт Макс. / PoE Вимкн.: 5 Вт Макс.
	Вентилятор	Hi
	Габарити	160*93*28 мм
	Вага	1.32кг
	Діапазон робочих температур	~0°C-40°C



Незалежний вибір режиму роботи для кожного каналу



K-Lock Slot
Захист від крадіжки